

## <アスベストQ&A集>

### E 大気環境に関すること【環境関係】

担当部署	環境農政局環境部環境課大気・交通環境グループ	電話045-210-4111
E-8	吹付けアスベスト等の除去に係る解体工事現場周辺での環境調査結果は、どうなっているのですか。 (令和5年4月1日更新)	

#### 【答】

県が所管する区域（横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市及び藤沢市を除く区域）で、大気汚染防止法に基づく特定粉じん排出等作業の実施の届出がされたアスベスト除去に係る解体工事等のうち、大規模工事等を対象として、工事現場周辺における大気中のアスベスト濃度を測定しました。

（結果は次表のとおり）

令和4年度に実施した建築物等の周辺における環境調査の結果（アスベスト纖維数濃度）は、「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」の濃度基準※1（1本／リットル）を下回りました。

法及び条例の規定を遵守した適正な解体工事が行われていれば、周辺へのアスベストの飛散は防止できると考えられるため、今後も環境調査を実施し、必要な指導を行っていきます。

表 令和4年度アスベスト環境調査結果

No.	建築物所在地	建築物延べ面積(m <sup>2</sup> )	アスベスト使用面積(m <sup>2</sup> )	測定日	測定結果(本/リットル)※2			
					建築物等周辺		(参考) 集じん・排気装置排気口	
					位相差顕微鏡※3	電子顕微鏡	位相差顕微鏡	電子顕微鏡
					総纖維数濃度 ※4 アスベスト 纖維数濃度 最大値 （総纖維数濃度）	※4 アスベスト 纖維数濃度 最大値 (総纖維数濃度)	総纖維数 濃度 最大値	※5 アスベスト 纖維数濃度 最大値 (総纖維数濃度)
1	伊勢原市白根	21,556	1,017	10月7日	0.48	0.34	-	-
2	鎌倉市手広	16,446	697	10月20日	0.34	0.056	-	-

※1 吹付け石綿等の除去を行う場所の周辺における大気中のアスベスト纖維数濃度の基準であり、令和3年10月1日施行

※2 「アスベストモニタリングマニュアル(第4.2版)」(環境省)に基づき測定を実施しました。

- ・位相差顕微鏡法で総纖維数を計数する。
- ・位相差顕微鏡法の測定結果（総纖維数濃度）が1本／リットルを超過したものについては、電子顕微鏡によりアスベストを同定して計数する。

※3 複数箇所で採取した試料を位相差顕微鏡で測定した結果の最大値及び最小値を示しています。

※4 分析走査電子顕微鏡で測定したアスベスト纖維数濃度の最大値が確認された箇所（全ての箇所で検出下限値未満の場合は、分析走査電子顕微鏡で測定した総纖維数濃度の最大値が確認された箇所）の結果を示しています。（括弧内は同じ箇所の総纖維数濃度の結果です。）なお、位相差顕微鏡法の測定結果（総纖維数濃度）が1本／リットル以下の場合は、※2に示すとおり電子顕微鏡法による測定の必要がないため、結果は「-」と表示しています。

※5 分析走査電子顕微鏡で測定したアスベスト纖維数濃度を示しています。（括弧内は総纖維数濃度の結果です。）なお、位相差顕微鏡法の測定結果（総纖維数濃度）が1本／リットル以下の場合、※2に示すとおり電子顕微鏡法による測定の必要がないため、また、建築物等の敷地境界等における石綿纖維数濃度が1本／リットル未満であった場合、国がマニュアルで示しているアスベストの漏洩の目安を下回っていることから、測定を行っていないため、結果は「-」と表示しています。（位相差顕微鏡法の測定結果も「-」となっているものは測定箇所として選定していないものです。）